

BLOQUES DE SERVICIO CITIPOINT

BLOQUES DE SERVICIO

La familia de bloques y cuadros de servicio CITIPOINT cubren todas las prestaciones de suministro de una marina. Son robustas y disponen de configuraciones que incluyen la telegestión y el control de los puntos de suministro.

Características mecánicas

Construida en aluminio anodizado mate de calidad marina.
Envolvente IP66
Separación de componentes eléctricos y de agua
Tejadillo con vierteaguas.
Cierre antivandálico.
Formas redondeadas sin aristas para seguridad del viandante.
Pie diseñado para una fácil fijación al suelo.

Características eléctricas

Realizada según normativas REBT ITC-BT-42 .
Grado de protección del armario IPx6 mediante doble protección envolvente+caja doble aislamiento, según normativa.
Iluminación mediante LEDs.
Tomas eléctricas tipo industrial y de comunicaciones con grado protección IPx6, según normativa.
Cada toma dispone de protección magnetotérmica y diferencial individualizada por toma.
Contadores de agua y electricidad opcionales.
Módulos para telegestión opcionales.

Servicios

Suministro eléctrico desde 16A hasta 125A monofásico y trifásico.
Suministro agua 1/2" como estándar.
Servicios opcionales de Datos / Teléfono / TV.

Integrado en la plataforma CITIGIS de telegestión de puertos y marinas

Los bloques y cuadros de servicio CITIPOINT se integran en la plataforma CITIGIS de gestión de puertos y marinas.

CITIGIS dispone de las siguientes prestaciones:

Explotación, mantenimiento y control energético

- Telegestión de consumos, alarmas, curvas de carga, parámetros eléctricos y de calidad.
- Mantenimiento correctivo y preventivo

APP Citiport

- Sistema pre y pospago de control de consumos y activación de servicios (Android e iOS)



BLOQUES DE SERVICIO CITIPOINT

MODELOS

	CITIPOINT 1	CITIPOINT 2	CITIPOINT 3	CITIPOINT 5
Configuración de tomas y telegestión (referencia, pueden según proyecto)	Sin telegestión 2 x 32A + 2 x 1/2"	Sin telegestión 4 x 32A + 2 x 1/2" Con telegestión 2 x 32A + 2 x 1/2"	Sin telegestión 4 x 32A + 4 x 1/2" Con telegestión 4 x 32A + 2 x 1/2" 2 x 63A IV + 2 x 1/2"	Con telegestión 4 x 63A IV + 4 x 1/2" 2 x 125A IV + 2 x 3/4"
Dimensiones (mm) (referencia, pueden según proyecto)	995*210*260	1043*370*290	1136*540*350	1200*850*400



OPCIONES

Telegestión

Lectura de contadores de electricidad y agua
 Activación/desactivación mediante contactores y electroválvulas
 Sistema pre-pospago
 Control de robo de corriente
 Control de disparos de protección eléctrica y fugas de agua
 Analizador de redes

Acabado y personalización

Tomas de agua con conexionado rápido o con diámetros superiores a 1/2"
 Pintado y lacado según color RAL a elegir
 Manetas y cerraduras especiales
 Acero inoxidable AISI 316L
 Logotipo retroiluminado del puerto/marina serigrafado